




M5 DMR

数据采集多模融合通讯智能终端



思越M5数据采集多模融合通讯智能终端 | DMR数模对讲/数字对讲 | 2瓦硬件对讲 | PTT+POC双对讲按键 | 4G全网通|电信4G|移动4G|联通4G|3G|2G | 双卡双待 | 双VOLTE技术 | Android 8.1系统 | 屏幕英寸 5.65 FHD+ 1080*2160 | MT6763 2.3GHz 八核 机身内存 6GB RAM+128GB ROM | 扩展内存支持(512G) 超长待机 | 高容量锂聚合物电池8000mAh (普通版本), 6300 (防爆版本) **可选** | 前置1300万 后置2100万 | IP-68防水|防震|防尘认证 1.2米水下浸泡40分钟 | NFC近场通信技术 OTG功能 | 前置指纹识别



(1) 红外摄像头



(2) 对讲耳机



(3) 对讲手咪



(4) OTG数据传输



(5) 降噪耳机



(6) 座充

产品规格

物理参数	
三防标准	IP68 (MIL-STD-810G)
IP68防护	防水、防尘、防震
外观	直板
颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 橙黑色 <input type="checkbox"/> 经典黑 <input type="checkbox"/> 防爆蓝
重量	408g
尺寸	182X85.8X21.2 (mm)
性能参数	
CPU	MTK6763 八核 2.3GHz
CPU工艺	16nm工艺
RAM+ROM (1)	4GB+64GB (可选配)
RAM+ROM (2)	6GB+128GB (可选配)
TF卡	最大支持512GB
操作系统	Android 8.1
屏幕参数	
屏幕尺寸	FHD+ 5.65英寸
分辨率	1080*2160
触摸屏	容屏,5点触控,支持手套
主屏材质	IPS高清硬屏
摄像头	
后置	2100W像素
前置	1300W像素
闪光灯	1颗200流明以上 手电筒功能
数据网络	
WWAN	2G: 移动/联通: GSM 电信: CDMA
	3G: 联通: WCDMA 移动: TD-SCDMA 电信: CDMA
	4G: 移动: TDD-LTE 联通: FDD-LTE 电信: FDD-LTE
	Micro Sim, Nano SIM (双卡双待)
蓝牙	蓝牙4.0
WIFI	WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8
NFC	发射频率: 13.56MHZ
噪麦克风	双Mic降噪
收音机	支持
GPS	GPS/BEIDOU/GLONASS

产品特性	
数模一体对讲机	DMR数字模拟二合一, 支持标准定义所有语音和数据业务, 以及各种加密方式, 高功率2W, 低功率1W U段400-470MHz
	警用350-400MHz (可选配)
	V段136-174MHz (可选配)
公网对讲	POC公网对讲, 专为公网对讲预设POC键
实体按键	PTT对讲按键、POC对讲按键、自定义按键
传感器	
指纹识别	支持
光线感应	支持
近距离传感器	支持
陀螺仪	支持
电子罗盘	支持
磁场传感器	支持
重力传感器	支持
电源与电池	
充电接口	USB 2.0接口定义, 物理形态为Type-C
防水磁吸充	支持
座充	支持 (可选配)
电池容量	8000mAh (普通版本) 6300 (防爆版本) 可选
工作温度	-35°C~+70°C
附加功能	
16Pin外接设备	对讲耳机
	红外摄像头
	车咪/手咪
	降噪耳机
	RJ45接口
	OTG数据传输
机身背面扩展接口	3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO等
定制选配	
LTE专网模块	LTE专网 1.4G, 1.8G, 400M, 600M, 700M, 230M
1D/2D扫描模块	Honeywell N6603
RFID 915模块	902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz(Optional)
身份证识别模块	ID身份证数据读取
顶置摄像头模块	支持 (可定制)

产品配件

注:以上参数仅供参考, 我司可能会针对市场变化进行产品优化, 如有更改恕不另行通知, 谨请理解。

更新时间: 2020-06-23



深圳思越智能科技有限公司
SHENZHEN SYUE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
定制热线: 188-9865-8706

思越网站: www.szsiyue.cn
座机热线: 0755-86957163

工厂地址: 深圳市宝安区西乡银田旭升西发工业区A区7栋4楼
邮箱: 1850202573@qq.com